

令和3年4月度 産業廃棄物焼却施設の維持管理状況について

施設名：天理焼却炉

1.処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(Kg)
廃プラスチック類	17,973.0
紙くず	758.9
木くず	10.2
布くず	39.0
合計	18,781.1

2.燃焼中のガス温度、集じん機に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度

測定項目	燃焼室中の 燃焼ガス温度 (℃)		集じん機に流入 する燃焼ガス 温度(℃)		CO-O2 換算値 (ppm)		ばいじん		備 考 (運転状況補足)
	基準値	800℃ 以上	200℃ 以下		100ppm 以下		除去日	除去量 (kg)	
測定日	最低	平均	最高	平均	最高	平均			
1日	si	834.7	205.0	195.1	109.6	54.6	○	5.2	
2日	820.9	841.2	213.5	198.2	119.4	72.5	○	8.6	
3日									
4日									
5日	816.5	842.4	177.3	169.9	149.1	58.0	○	7.6	月例炉内掃除
6日	814.8	843.6	193.9	181.8	114.8	70.5	○	4.0	ロータリーブローファンベルト交換
7日	802.1	837.8	198.3	182.8	65.2	39.7	○	3.5	貫流ボイラー更新につき 奈良県庁立ち入り検査
8日	819.6	841.8	194.6	185.2	106.5	68.9	○	6.5	
9日	819.7	844.6	194.4	180.1	137.1	83.5	○	6.7	
10日									
11日									
12日	806.0	843.2	192.7	181.3	92.7	55.1	○	5.5	
13日	820.6	848.2	199.6	187.1	123.7	76.8	○	5.6	
14日	800.3	848.3	197.8	185.4	78.9	53.1	○	2.5	
15日	817.5	840.3	198.8	187.1	85.5	55.2	○	3.0	
16日	809.5	845.6	192.4	180.9	89.9	51.7	○	3.0	
17日									
18日									
19日	815.2	834.5	168.8	155.4	52.1	31.6	○	5.8	
20日	819.5	835.9	167.8	161.0	45.2	36.4	○	2.7	
21日	813.2	843.0	174.7	160.5	55.0	36.5	○	2.5	
22日	817.8	836.9	171.1	159.5	84.8	24.4	○	2.7	
23日	820.1	836.2	170.0	162.1	67.5	42.8	○	3.0	
24日									
25日									
26日	814.0	836.2	169.1	154.7	72.4	28.5	○	3.5	
27日	815.9	837.1	178.9	167.2	117.1	48.7	○	4.0	
28日									
29日									
30日									
31日									
測定位置	焼却炉出口	バグフィルター 入口		排出煙突内					

3.備考

4月 5日 月例炉内掃除
4月 7日 ロータリーブロー ファンベルト交換 ・貫流ボイラー更新につき 奈良県庁立ち入り検査
(3月20日～4月7日まで試運転機関)

令和3年5月度 産業廃棄物焼却施設の維持管理状況について

施設名：天理焼却炉

1.処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(Kg)
廃プラスチック類	12,665.6
紙くず	636.3
木くず	0.0
布くず	73.7
合計	13,375.6

2.燃焼中のガス温度、集じん機に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度

測定項目	燃焼室中の 燃焼ガス温度 (℃)		集じん機に流入 する燃焼ガス 温度(℃)		CO－O2 換算値 (ppm)		ばいじん		備 考 (運転状況補足)
	基準値	800℃ 以上		200℃ 以下		100ppm 以下		除去日	
測定日	最低	平均	最高	平均	最高	平均			
1日									
2日									
3日									
4日									
5日									
6日	806.6	835.4	177.2	159.5	66.8	46.0	○	4.2	月例炉内掃除
7日	817.5	842.7	196.2	177.1	94.1	55.0	○	4.2	
8日	815.5	835.5	175.5	169.8	69.7	23.6	○	3.1	
9日									
10日	817.0	835.6	176.8	166.4	145.3	82.9	○	3.7	
11日	814.6	836.5	172.8	165.3	112.0	53.1	○	3.7	
12日	820.8	830.2	172.2	167.7	85.4	55.8	○	3.1	
13日	818.6	841.6	173.9	163.3	77.0	41.1	○	4.8	
14日	818.3	836.5	172.2	164.5	60.6	43.4	○	3.3	
15日									
16日									
17日	804.6	838.9	152.8	138.0	46.8	26.8	○	2.8	
18日									
19日	817.5	834.1	164.4	145.2	65.8	33.2	○	1.3	
20日	820.7	837.2	171.1	165.5	86.8	58.4	○	2.5	
21日	819.5	833.3	178.2	172.7	133.4	111.7	○	6.5	
22日									
23日									
24日									ボイラー定期清掃
25日	817.1	830.9	131.4	117.7	127.4	81.7	○	6.0	
26日	821.1	833.8	136.0	130.4	78.3	54.2	○	4.8	
27日									
28日	800.6	830.7	141.0	126.6	109.0	60.7	○	7.5	
29日									
30日									
31日	818.4	830.2	139.5	127.2	79.1	47.4	○	5.2	
測定位置	焼却炉出口		バグフィルター 入口		排出煙突内				

3.備考

5月 6日 月例炉内掃除
5月24日 ボイラー定期清掃(外部業者)

令和3年6月度 産業廃棄物焼却施設の維持管理状況について

施設名：天理焼却炉

1.処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(Kg)
廃プラスチック類	18,313.6
紙くず	444.1
木くず	4.2
布くず	109.4
合計	18,871.3

2. 燃焼中のガス温度、集じん機に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度

測定項目	燃焼室中の 燃焼ガス温度 (℃)		集じん機に流入 する燃焼ガス 温度(℃)		CO-O2 換算値 (ppm)		ばいじん		備 考 (運転状況補足)
	基準値	800℃ 以上	200℃ 以下	100ppm 以下	除去日	除去量 (kg)			
測定日	最低	平均	最高	平均	最高	平均	除去日	除去量 (kg)	
1日	815.8	837.8	148.6	137.3	105.1	68.7	○	4.8	
2日	815.4	837.7	154.7	145.9	83.8	61.9	○	4.0	
3日	818.1	836.0	155.1	145.5	63.9	44.2	○	4.0	
4日	819.6	839.8	150.9	142.4	66.8	58.3	○	3.2	
5日									
6日									
7日	817.5	835.7	147.5	136.7	30.5	19.4	○	1.8	月例炉内掃除
8日	816.0	841.9	145.6	142.3	37.3	30.9	○	2.5	
9日	822.3	847.0	157.1	146.1	92.9	50.1	○	4.2	
10日	810.0	850.9	151.6	147.2	108.8	73.8	○	5.6	
11日	816.2	844.0	154.8	149.6	132.2	91.2	○	5.5	
12日									
13日									
14日									助燃バーナー 業者にて スパークロッドの取り換え
15日	810.8	843.2	151.8	137.9	43.3	26.3	○	4.0	
16日	809.8	847.4	155.0	147.8	109.8	69.1	○	2.5	
17日	816.0	845.7	163.1	153.8	91.5	55.0	○	2.6	
18日	808.1	841.5	156.6	152.1	8.7	5.6	○	1.1	
19日									
20日									
21日									助燃バーナー オイルストレーナー交換
22日	808.1	837.1	162.6	154.5	86.8	63.0	○	2.7	
23日	802.5	844.2	159.9	154.7	34.7	27.3	○	3.0	
24日	805.5	846.1	156.1	153.4	33.0	29.4	○	2.0	
25日	803.4	835.7	158.9	153.1	106.6	71.6	○	4.0	
26日									
27日									
28日	817.7	832.4	155.0	146.7	73.2	47.6	○	3.7	
29日									
30日	801.4	834.9	158.8	142.7	48.4	31.9	○	2.5	
31日									
測定位置	焼却炉出口		バグフィルター 入口		排出煙突内				

3.備考

11月 7日 月例炉内掃除 実施
 11月14日 助燃バーナー スパークロッド仮品 → 加工品へ交換(業者にて)
 11月21日 助燃バーナー オイルストレーナー交換

令和3年7月度 産業廃棄物焼却施設の維持管理状況について

施設名：天理焼却炉

1.処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(Kg)
廃プラスチック類	10,370.1
紙くず	501.9
木くず	0.0
布くず	73.5
合計	10,945.5

2.燃焼中のガス温度、集じん機に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度

測定項目	燃焼室中の燃焼ガス温度(℃)		集じん機に流入する燃焼ガス温度(℃)		CO-O2換算値(ppm)		ばいじん		備 考 (運転状況補足)
	基準値	800℃ 以上	200℃ 以下		100ppm 以下		除去日	除去量(kg)	
測定日	最低	平均	最高	平均	最高	平均			
1日	816.1	838.3	161.2	155.3	77.9	57.0	○	2.0	
2日									
3日									
4日									
5日	807.0	838.2	156.0	140.8	29.1	17.7	○	2.3	月例炉内掃除
6日	816.2	839.1	161.6	157.9	20.7	16.1	○	0.8	
7日	815.2	854.0	153.1	144.3	88.6	28.8	○	1.6	
8日	801.1	852.0	149.7	136.7	36.2	24.8	○	1.4	
9日	815.4	842.5	154.1	146.4	74.2	50.7	○	1.5	
10日									
11日									
12日	816.2	848.3	168.5	152.7	162.8	100.5	○	3.7	
13日	816.7	830.4	167.7	154.0	142.8	61.0	○	1.5	
14日	814.8	831.5	167.6	158.7	106.5	57.3	○	2.7	
15日	812.8	831.2	171.0	159.9	175.0	91.2	○	5.0	
16日	802.3	830.3	158.1	141.8	67.5	16.5	○	1.9	
17日									
18日									
19日	816.4	833.2	171.7	159.7	115.7	72.7	○	3.7	
20日									バケットコンベアチェーンタワミ調整・灰だし扉ロックボルト修理
21日	819.5	840.0	180.2	164.8	113.0	68.1	○	3.0	
22日									
23日									
24日									
25日									
26日	819.8	838.4	188.7	170.1	147.2	80.3	○	2.7	
27日									
28日									
29日	812.1	842.6	191.5	178.3	210.0	145.4	○	10.6	
30日									
31日									
測定位置	焼却炉出口		バグフィルター入口		排出煙突内				

3.備考

7月5日 月例炉内掃除

令和3年8月度 産業廃棄物焼却施設の維持管理状況について

施設名：天理焼却炉

1.処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(Kg)
廃プラスチック類	9,618.4
紙くず	471.6
木くず	0.0
布くず	90.0
合計	10,180.0

2.燃焼中のガス温度、集じん機に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度

測定項目	燃焼室中の 燃焼ガス温度 (℃)		集じん機に流入 する燃焼ガス 温度(℃)		CO－O2 換算値 (ppm)		ばいじん		備 考 (運転状況補足)
	基準値	800℃ 以上	200℃ 以下		100ppm 以下		除去日	除去量 (kg)	
測定日	最低	平均	最高	平均	最高	平均			
1日									
2日									
3日									
4日	820.9	831.0	175.4	162.3	42.1	27.4	○	2.2	
5日	803.1	829.4	183.2	174.9	193.8	113.3	○	5.0	
6日	812.4	833.3	187.3	174.5	199.0	102.5	○	6.2	
7日									
8日									
9日									
10日									
11日									
12日									
13日									
14日									
15日									
16日									
17日	816.4	833.1	174.6	152.3	143.1	68.1	○	2.8	
18日									
19日									
20日									
21日	818.0	831.0	185.0	173.4	137.5	80.0	○	7.1	
22日	821.4	833.4	181.5	175.1	110.4	86.0	○	4.3	
23日	818.5	829.6	179.0	170.7	148.3	76.1	○	5.7	
24日	821.4	836.3	180.9	169.0	170.6	95.1	○	4.5	
25日									
26日									
27日	820.0	836.7	184.3	170.1	175.7	97.8	○	6.9	
28日	815.9	836.8	182.7	174.5	184.6	133.5	○	5.0	
29日	817.5	834.5	184.1	171.5	170.1	108.3	○	3.2	
30日	815.6	834.2	182.5	172.0	153.1	87.0	○	4.7	
31日	821.0	839.4	185.8	179.4	190.2	138.0	○	4.3	
測定位置	焼却炉出口		バグフィルター 入口		排出煙突内				

3.備考

7月29日 月例炉内掃除実施
7月30日～8月3日 焼却炉出口温度エラーにて停止中
8月4日 焼却炉出口温度センサー取り換え(燃焼ガス温度センサーと入れ替え)
8月11～15日 連休
8月17日 薬注逆止弁 取り付け

令和3年9月度 産業廃棄物焼却施設の維持管理状況について

施設名：天理焼却炉

1.処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(Kg)
廃プラスチック類	19,619.7
紙くず	914.3
木くず	0.0
布くず	43.0
合計	20,577.0

2.燃焼中のガス温度、集じん機に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度

測定項目	燃焼室中の 燃焼ガス温度 (℃)		集じん機に流入 する燃焼ガス 温度(℃)		CO－O2 換算値 (ppm)		ばいじん		備 考 (運転状況補足)
	基準値	800℃ 以上	200℃ 以下	100ppm 以下	除去日	除去量 (kg)			
測定日	最低	平均	最高	平均	最高	平均			
1日									
2日									
3日	806.9	832.5	191.3	167.8	169.3	68.1	○	8.2	月例炉内掃除
4日	820.6	834.4	185.2	179.1	139.3	99.9	○	4.6	
5日	818.0	835.5	190.8	176.4	210.0	96.7	○	7.3	
6日	821.5	834.7	184.4	173.5	184.8	120.4	○	10.3	
7日	821.3	834.5	183.9	174.1	107.5	67.9	○	6.8	
8日									
9日									
10日	821.6	835.1	190.6	174.4	210.0	143.3	○	11.8	
11日	819.9	838.1	199.4	187.7	204.2	137.2	○	7.0	
12日	802.9	840.3	204.7	190.5	169.3	115.6	○	11.7	
13日	808.6	839.4	207.3	191.8	172.5	103.4	○	5.1	
14日	819.2	839.7	205.9	188.2	140.5	77.5	○	5.2	
15日									
16日									
17日	814.5	835.9	216.3	196.0	180.9	100.4	○	9.1	
18日	815.3	835.9	206.5	195.9	189.5	87.4	○	6.5	
19日	821.6	838.2	212.9	204.3	200.8	132.7	○	4.9	
20日	807.0	839.0	206.6	195.1	166.7	109.3	○	8.6	
21日	817.2	840.0	215.4	198.4	137.5	92.3	○	7.1	
22日									
23日									
24日	800.5	831.2	214.1	196.6	105.2	61.4	○	8.5	
25日	816.8	835.4	206.2	191.1	210.0	138.7	○	12.1	
26日	821.2	836.0	204.1	191.9	157.9	104.4	○	11.8	
27日	814.1	834.2	190.0	179.6	184.5	115.9	○	11.9	
28日	804.7	833.9	188.2	179.8	208.0	131.4	○	12.5	
29日	801.2	836.5	189.1	178.4	210.0	176.2	○	12.5	
30日									
31日									
測定位置	焼却炉出口	バグフィルター 入口		排出煙突内					

3.備考

9月3日 月例炉内掃除